

Ножничный подъёмник SRS 1404.46



8-800-700-12-12



www.garotrade.ru

SRS 1404.46

Подъёмник ножничный электрогидравлический. Грузоподъёмность 4.2 т. Плоские платформы со встроенным люфт-детектором. Для поста приемки или пункта технического осмотра. Напольное исполнение. Длина платформ 4600 мм.

Предназначен для подъёма автомобилей при выполнении технического обслуживания и ремонта, а также для использования в составе линии технического контроля.

Имеет напольное исполнение.

Оснащён люфт-детектором, испытательные пластины которого перемещаются в 4-х направлениях. Управление люфт-детектором осуществляется при помощи проводного пульта дистанционного управления со встроенным фонарём.

Платформы имеют специальные механические ограничители, для предотвращения самопроизвольного выкатывания автомобиля с платформ.

Платформы красного цвета (RAL 3020), могут быть поставлены платформы серого цвета (RAL 7040)

В стандартном варианте поставляется с трапами для въезда.

Опционально могут быть поставлены трапы для сквозного проезда.

В случае перегрузки подъёмный механизм деактивируется при помощи перепускного клапана гидросистемы.

На случай непредвиденного падения давления в гидросистеме (разгерметизации) каждый гидроцилиндр имеет защитный клапан, который обеспечивает плавное опускание платформ.

В поднятом положении основные платформы надёжно фиксируются при помощи механических замковых устройств с пневматической разблокировкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъёмность, т	4,2
Электропитание, В/Гц	380/60
Мощность электродвигателя, кВт	2,6
Высота подъёма, мм	1850
Время подъёма, не более, с	40
Время опускания, не более, с	31
Уровень шума, дБ	70
Масса в упаковке, кг	1450



Группа Компаний ГАРО
ул. Большая Санкт-Петербургская, 64
г. Великий Новгород, 173003

8-800-700-12-12

 www.garotrade.ru

 market@novgaro.ru

 [www.vk.com/garotrade](https://vk.com/garotrade)

 www.youtube.com/user/garotrade

 www.twitter.com/garotrade

