

**Вытяжные катушки с вентилятором
Производство FILCAR, Италия**



ARCA-100/7PB-SB Вытяжная катушка со шлангом и вентилятором для вытяжки отработавших газов средних и крупных автомобилей. Возможен монтаж к стене либо потолку.

I ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	Длина шланга, м	7,5
2	Диаметр шланга, мм	100
3	Макс. температура шланга, °C	200
4	Напряжение питания, В/Гц	380/50
5	Мощность вентилятора, л.с./кВт	0,5/0,37
6	Габариты катушки, ШxВxД, мм	311x676x970
7	Масса, кг	50



Вытяжная катушка поставляется с вентилятором, вытяжным шлангом серии EUROGAS, с ограничителем длины шланга, без вытяжной насадки.

II ОТГРУЗОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование	Значения
1	Картонная упаковка - габаритные размеры, ДхШхВ, мм	1400x620x700
2	- вес, кг	64

III ОПЦИИ

№	Описание	Изображение	Цена, EURO
1	BGT-100/140 Резиновая насадка для шланга Ø100 мм. Входной диаметр 140 мм. Отверстие под щуп диаметром 32 мм закрывается силиконовой крышкой.		86
2	BGA-100 Овальная резиновая насадка для сдвоенных выхлопных труб под шланг Ø100 мм. Размер входного отверстия 165x88. Отверстие под щуп диаметром 20 мм.		112
3	BGPG-100/140 Резиновая насадка со струбциной (с зажимом) для шланга Ø100 мм. Входной Ø140 мм. Отверстие под щуп Ø32 мм закрывается силиконовой крышкой.		189
4	BO-100/140 Насадка металлическая с заслонкой для шланга Ø100 мм. Входной диаметр 140 мм. Отверстие под щуп диаметром 20 мм.		111
5	ВОР Насадка металлическая для вертикального выхлопа. Размеры для шлангов диаметром 100, 125, 150 мм. Входной Ø165 мм.		Звоните
6	Y-100 Адаптер для автомобилей с двумя выпускными трубами. Оснащён двумя шлангами EUROGAS длиной по 1,25 м и насадками BGT.		Звоните