

**1. КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:**

Установка КС-122 предназначена для полной замены тормозной жидкости в стандартных тормозных системах автомобилей и системах с АБС одним оператором.

- Менее трудоемкая и более быстрая подготовка к работе (жидкость заливается непосредственно в установку без дополнительных манипуляций)
- Встроенный индикатор для контроля уровня жидкости. В случае окончания жидкости установка предупреждает оператора специальным звуковым сигналом.
- Возможность производить долив и откачку жидкости с помощью установки, благодаря построению установки на базе насоса.
- Конструктивные особенности установки полностью блокируют попадание воздуха в тормозную систему автомобиля.
- Полный цикл замены, с учетом подключения установки, занимает около 15 минут.
- Удобное отключение установки. Для сброса давления с бачка главного тормозного цилиндра автомобиля достаточно на несколько секунд нажать клавишу «Откачка»
- Установка работает от аккумулятора обслуживаемого автомобиля, не требует дополнительных источников питания







КС-122 Установка для замены тормозной жидкости (BRAKE FLUID CHANGER)

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|  |   |
|--|---|
| Напряжение питания,  | 11-15 В, от автомобильного аккумулятора |
| Максимальный потребляемый ток,   | 12 А                                    |
| Мощность,  | 0,1 кВт                                 |
| Емкость бачка,   | 2 л                                     |
| Рабочие пределы регулировки давления,  | от 0,5 до 2,0 бар                       |
| Защита от короткого замыкания – предохранитель,                                | 5А                                      |
| Защита от неправильного подключения кабеля питания к аккумулятору              | ЕСТЬ                                    |
| Температура окружающего воздуха, при которой разрешено использование установки | от +5°C до +50°C                        |
| Габаритные размеры не более, (Д х Ш х В), мм                                   | 390x290x305                             |
| Масса установки в упаковке   | 11 кг                                   |

**3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КС-122:**

| Наименование   | Ед. | Количество |   |
|--|-----|------------|---|
| Установка КС-122   | шт. | 1          |   |
| Канистра сбора жидкости, с адаптером штуцера прокачки (до диаметра 6 мм) | шт. | 1          |  |
| Адаптер бачка №1, (На бачок с диаметром отверстия от 55 до 80 мм)        | шт. | 1          |  |
| Адаптер бачка №2, (На бачок с диаметром отверстия от 30 до 55 мм)        | шт. | 1          |  |
| Адаптер штуцера, для штуцеров прокачки (свыше диаметра 6 мм)             | шт. | 1          |  |
| Удлинитель шланга, для откачки жидкости из бачка                         | шт. | 1          |  |