

Вытяжная катушка без вентилятора Производство FILCAR, Италия				
ARC-100/7,5D Вытяжная катушка со шлангом для вытяжки отработавших газов средних и крупных автомобилей. Возможен монтаж к стене либо потолку.				
I ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
1	Длина шланга, м			7,5
2	Диаметр шланга, мм			100
3	Макс. температура шланга, t			200
4	Габариты катушки, ШxВxД, мм			311x676x970
5	Масса, кг			49
Вытяжная катушка поставляется с вытяжным шлангом серии EUROGAS, с ограничителем длины шланга, без вытяжной насадки.				
II ОТГРУЗОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
№	Наименование	Значения		
1	Картонная упаковка - габаритные размеры, ДxШxВ, мм	1160x600x700		
2	- вес, кг	50		
III ОПЦИИ				
№	Описание	Изображение	Цена, EURO	
1	BGT-100/140 Резиновая насадка для шланга Ø100 мм. Входной диаметр 140 мм. Отверстие под щуп диаметром 32 мм закрывается силиконовой крышкой.		86	
2	BGA-100 Овальная резиновая насадка для сдвоенных выхлопных труб под шланг Ø100 мм. Размер входного отверстия 165x88. Отверстие под щуп диаметром 20 мм.		112	
3	BGPG-100/140 Резиновая насадка со струбциной (с зажимом) для шланга Ø100 мм. Входной Ø140 мм. Отверстие под щуп Ø32 мм закрывается силиконовой крышкой.		189	
4	BO-100/140 Насадка металлическая с заслонкой для шланга Ø100 мм. Входной диаметр 140 мм. Отверстие под щуп диаметром 20 мм.		111	
5	BOP Насадка металлическая для вертикального выхлопа. Размеры для шлангов диаметром 100, 125, 150 мм. Входной Ø165 мм.		Звоните	
6	Y-100 Адаптер для автомобилей с двумя выпускными трубами. Оснащён двумя шлангами EUROGAS длиной по 1,25 м и насадками BGT.		Звоните	