

Дымомер АВГ-1Д-4.01



8-800-700-12-12



www.garotrade.ru

АВГ-1-Д-4.01

Дымомер предназначен для измерения дымности отработавших газов двигателей дизельных автомобилей, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала автомобилей и температуры масла в картере двигателя. Прибор полностью соответствует требованиям ГОСТ 52160-2003. Применяется на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой автомобилей с дизельными двигателями, а также при проведении технического осмотра автомобилей. Работает в составе линии технического контроля (ЛТК). Результаты замеров отображаются на экране дисплея и автоматически передаются на центральный компьютер, что позволяет значительно ускорить процесс диагностирования.

Благодаря наличию пульта дистанционного управления дымомер позволяет осуществлять замеры одному человеку прямо из кабины транспортного средства. Помимо стандартного пробоотборного зонда в комплект поставки входит пробоотборный зонд для вертикально расположенной выпускной системы. Автоматическая установка нуля, автоматические изменения и расчет параметров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Коэффициент поглощения света, k, m^{-1}	0-10
Относительная погрешность измерения, $k, \%$	$\pm 0,027$
Коэффициент ослабления светового потока, $N, \%$	0-100
Относительная погрешность измерения, $N, \%$	± 1
Эффективная база дымомера (длина просвечивания), м	0,43
Частота вращения коленчатого вала, об/мин	0-6000



Группа Компаний ГАРО
ул. Большая Санкт-Петербургская, 64
г. Великий Новгород, 173003

8-800-700-12-12

www.garotrade.ru market@novgaro.ru

www.vk.com/garotrade

www.youtube.com/user/garotrade www.twitter.com/garotrade

