

S810 Цифровой балансировочный стенд с LED дисплеем для колёс легковых автомобилей, мотоциклов и лёгких грузовиков
 Производитель: **GIULIANO, Италия**



1. КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

1	Ручной ввод параметров колеса	
2	Панель управления с информативным LED дисплеем и встроенными отделениями для хранения грузиков	
3	Автоматический цикл (старт и остановка вращения колеса)	
4	Статическая, динамическая балансировка, набор программ ALU и программа ALU-S для балансировки любых типов колёс л/а	
5	Функция оптимизации положения шины на диске, в соответствии с собственным дисбалансом	
6	Функция Fast & Easy Split для простой и быстрой установки грузиков за спицами	
7	Функции самокалибровки и самодиагностики	
8	Набор всех необходимых для балансировки аксессуаров в стандартной комплектации	
9	Малая скорость вращения колеса при балансировке, позволяет не использовать защитный кожух, он доступен в качестве опции	
10	Широкий выбор дополнительных опций	
11	Высокое качество изготовления в совокупности с невысокой ценой делают стенд S810 идеальным вариантом для автосервисов и шиномонтажных мастерских с небольшим объёмом работ	

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1	Ширина обода, дюйм	1,5 - 20
2	Диаметр обода, дюйм	10 - 30
3	Максимальный диаметр колеса, мм	900
4	Частота вращения колеса при измерении, об/мин	<100
5	Диаметр главного вала, мм	40
6	Максимальная масса колеса, кг	75
7	Продолжительность измерительного цикла, с	4.7
8	Точность балансировки, г	± 1
9	Электропитание, В/Гц	220/50
10	Макс. потребляемая мощность, кВт	0,8
11	Габаритные размеры в упаковке, Ш x Г x В, мм	760x980x1130
12	Масса в упаковке, кг	105



3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Ед.	Кол-во
1	Стенд балансировочный	шт.	1
2	Защитный кожух	шт.	1
3	Конус	шт.	3
4	Балансировочные клещи	шт.	1
5	Кронциркуль	шт.	1
6	Быстрозажимная гайка	шт.	1