

**FAN-75-M** Мобильное устройство для вытяжки отработавших газов.  
 Производитель: FILCAR, Италия



**I Назначение и особенности:**

1	Предназначен для вытяжки отработавших газов легковых автомобилей с одной выхлопной трубой
2	Высота положения вытяжного блока на вертикальной стойке регулируется при помощи удобного фиксирующего винта с прорезиненным маховиком
3	Имеет газозаборный резиновый раструб специальной формы для эффективного удаления отработавших газов. При необходимости вместо раструба возможно установить шланг
4	Газозаборный раструб имеет отверстие с силиконовой заглушкой для щупа газоанализатора
5	Отводящий термостойкий воздуховод серии Aspiriflex длиной 5 метров и диаметром 120 мм
6	Наличие мобильной платформы позволяет производить отвод газов от автомобиля не зависимо от его месторасположения в помещении
7	Основание устройства имеет четыре надёжных прорезиненных колеса, два из которых оснащены стопором



**II Технические параметры:**

1	Мощность, Вт	370
2	Производительность, м³/ч	1000
3	Напряжение питание, В	220
4	Предохранители, А	4
5	Уровень шума, дБ	≤66
6	Рабочая температура, °С	-5...+45
7	Рабочая высота по газоприёмному раструбу-насадке, мм	150-900
8	Масса, кг	25
9	Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	423x400x900

**ОТВОДЯЩИЙ ВОЗДУХОВОД**

1	- рабочая температура, °С	120
2	- внутренний диаметр, мм	120
3	- длина, м	5

**III Комплект поставки:**

№	Наименование	Ед.	Кол.
1	Вытяжной блок с системой перемещения на вертикальной стойке	шт.	1
2	Основание на 4-х колесах	шт.	1
3	Монтажный набор	шт.	1
4	Газозаборная насадка	шт.	1
5	Отводящий воздуховод	шт.	1
6	Руководство по эксплуатации	компл.	1

**IV Отгрузочные характеристики:**

№	Наименование	Значения
1	Упаковка картонная: - габаритные размеры, ДхШхВ, мм - вес, кг	1200x620x500 45