

Прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств **ИСЛ-401МК**



8-800-700-12-12



www.garotrade.ru

ИСЛ-401МК

Предназначен для измерения угла поворота рулевого колеса до момента начала движения управляемых колес согласно ГОСТ Р 51709-2001. Состоит из измерительного блока с однострочным дисплеем, датчика момента движения с упорами. Передача данных на ПК по RS-232.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон измерения угла суммарного люфта рулевого управления, градус	0-30
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения угла суммарного люфта рулевого управления, градус	±0,5
Угол регистрации начала поворота управляемого колеса, градус	0,06±0,01
Диапазон измерения угла поворота рулевого колеса, градус	0-55
Мощность, потребляемая изделием, не более Вт	2
Габариты основного блока, мм	415x135x140
Габариты датчика момента трогания, мм	455x150x310



Группа Компаний ГАРО
ул. Большая Санкт-Петербургская, 64
г. Великий Новгород, 173003

8-800-700-12-12

 www.garotrade.ru  market@novgaro.ru

 www.vk.com/garotrade

 www.youtube.com/user/garotrade  www.twitter.com/garotrade

